



Novo Fiat Ducato

Ambulância UTI Móvel



Um veículo robusto e moderno.

Veículo homologado pela FIAT e com CAT na resolução CONTRAN 190-2009



Novo Fiat Ducato

Ambulância UTI Móvel



ISOLAMENTO TÉRMICO

- a. Isolamento térmico e acústico em placas de isopor nas laterais e teto do veículo;
- b. Revestimento do teto e das laterais em ABS conforme CONTRAN 498/2014 permitindo fácil e rápida higienização;
- c. Piso nivelado em compensado naval de 10mm de espessura e revestido em manta vinílica sem emendas com vedação e calafetagem conforme CONTRAN 498/2014;
- d. Divisória entre a cabine do motorista e salão de atendimento nas opções:
 - i. Original, com janela de correr;
 - ii. Original com abertura de passagem;
 - iii. Com revestimento em ABS e janela de correr;
 - iv. Com revestimento em ABS e abertura de passagem;

JANELAS

- a. Janela lateral instalada na porta lateral corredeira, com vidro opaco e deslizante no padrão ambulância;
- b. Vidros padrão ambulância nas portas traseiras;

BANCOS E MACA

- a. Banco baú confeccionado em compensado naval revestido em fórmica, com cinto de segurança para 3 acompanhantes homologado conforme CONTRAN 416/2012, NBR 14561 e NBR 6091 com acento, encosto e apoio de cabeça estofados na cor cinza;
- b. Banco giratório para médico, em estrutura de aço, com cinto de segurança retrátil instalado na cabeceira da maca, com assento, encosto e apoio cabeça em espuma injetada, revestidos em courvin na cor cinza;
- c. Maca retrátil em alumínio, com regulagem de altura de cabeça, colchonete em espuma revestido de material impermeável com costura eletrônica e conforme CONTRAN 498/2014;
- d. Acabamentos em aço inox na entrada e locais de descanso das rodas da maca e quinas dos armários e banco baú;





Novo Fiat Ducato

Ambulância UTI Móvel



MÓVEIS

- a. Armário padrão UTI confeccionado em compensado naval com revestimento em fórmica na cor cinza platina e branco polar, instalado em toda lateral esquerda, com cantos arredondados, composto de balcão para equipamentos médicos com frontal, armário superior e inferior com portas deslizantes em acrílico, sistemas de travamento e puxadores, armário para acondicionamento de cilindro de oxigênio, local para armazenamento de pranchas de coluna, vão para bateria, prateleiras abertas e central elétrica;

ELÉTRICA

- a. Central elétrica composta de disjuntores termomagnéticos;
- b. 01 (uma) bateria auxiliar de 12V, 105 Ah;
- c. No Break com função de Inversor de voltagem 110/220V de 800 watts;
- d. Pannel elétrico interno, na parede lateral sobre a bancada, com 04 (quatro) tomadas tripolares (2P+T) de 110V e 02 (duas) tomadas 12V, além de interruptores para luminárias e ventiladores;
- e. Tomada externa tripolar para captação de energia instalada na lateral esquerda, junto à porta do motorista com cabo de extensão de 20 metros.
- f. Iluminação interna com 06 (seis) luminárias em LED redondas, de dupla intensidade, embutidas no teto;
- g. 02 (duas) luzes de foco direcional (dicroica);
- h. Farol de embarque instalado sobre as portas traseiras;
- i. 01 (um) Ventilador no compartimento de atendimento;
- j. 01 (um) Exaustor no compartimento de atendimento;
- k. Sinalizador visual e acústico em barra linear de policarbonato translúcido com tratamento UV em LED de alta potência vermelho e sirene eletrônica, aprovado nas normas SAE J575 e SAE J595;
- l. Sinalização externa de advertência composta por 06 (seis) lanternas quadradas pulsantes em LED nas laterais, sendo duas na cor vermelhas de cada lado e uma na cor branca de cada lado, além de duas lanternas retangulares pulsantes vermelhas na traseira do veículo;





Novo Fiat Ducato

Ambulância UTI Móvel



EQUIPAMENTOS

- a. 01 (um) suporte para soro e plasma móvel instalado no balaústre, tipo deslizante, para ajuste de uso no sentido longitudinal do paciente
- b. 02 (dois) suportes para cilindro (oxigênio e ar comprimido) de 16 litros cada, montados dentro do armário fixados na estrutura original do veículo por reforço próprio confeccionado em aço, com cinta e catraca de fixação;
- c. Lixeira plástica embutida na lateral do banco baú;
- d. Prancha longa e curta em compensado com tirantes;
- e. Suporte para a bomba de infusão;
- f. Tiras em nylon para fixação dos equipamentos médicos;

SISTEMA DE OXIGÊNIO

- a. Sistema fixo de oxigênio contendo:
 - i. 01 (um) cilindros de oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro;
 - ii. 01 (uma) régua tripla completa com saídas para oxigênio composto de fluxômetro, umidificador, máscara com chicote, sendo o fluxômetro para aspirador com frasco e ponto respirador;

BALAUSTRE

- a. Balaústre em tubo encapsulado, instalado no teto;

GRAFISMO

- a. Palavra AMBULÂNCIA na dianteira em forma invertida e na traseira AMBULÂNCIA normal;
- b. 02 (duas) cruzeiras vermelhas nas laterais;

AR CONDICIONADO

- a. Ar condicionado para salão de atendimento (opcional).





MATRIZ II 2942-3800

Rua Trapicheiro, 123
Vila Manchester - São Paulo - SP

FILIAL 31 3772-6000

Av. Castelo Branco, 3700
Bairro Universitário - Sete Lagoas - MG

www.greencar.com.br