

DAILY ELEVITTÁ

A Iveco Dailly Elevittá veio para revolucionar o segmento de transporte de passageiros, ela é a primeira van inclusiva do Brasil, com acessibilidade de fábrica. O inovador dispositivo de poltrona móvel (DPM) proporciona segurança e o conforto para o cadeirante ou pessoa com mobilidade reduzida, nas mesmas condições dos demais passageiros. Além disso, ela mantém a rentabilidade para o operador, pois mantém a mesma quantidade de passageiros de um veículo convencional.

MOTOR

Fabricante: FTP Industrial

Modelo: F1C DS

Posição: Dianteira

Diesel, 4 cilindros – 3 litros

Potência: 170 cv / 125 kW @ 3500 rpm

Torque: 400 Nm (1250 - 2900 rpm)

Tecnologia de emissões: EGR – dispensa o uso do ARLA 32 - CONAMA P7 (Euro V)

Sistema de injeção: Injeção direta Common Rail.

TRANSMISSÃO:

MODELO: ZF 6S 480

RELAÇÕES DE REDUÇÃO: 5,152:1 / 3,022:1 / 1,956:1 / 1,360:1 / 1,00:1 / 0,723:1 - Ré 4,636:1

EIXO TRASEIRO: Simples Redução

MARCA/MODELO: DANA 267

RELAÇÃO DE REDUÇÃO: 4,10:1

CIRCUITO ELÉTRICO:

ALTERNADOR: 14V – 140A

BATERIA: 12 V - 110 Ah

TENSÃO NOMINAL: 12 V

ESTRUTURA:

CHASSI: Tipo escada com longarinas planas com perfil "C" e travessas abauladas e rebitadas; Aço Fe E420

CHASSI:

DIREÇÃO: Pinhão e cremalheira, com acionamento hidráulico

EMBREAGEM: Monodisco a seco com acionamento hidráulico - Tipo Pull, com diâmetro de disco de 280 mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA: Mecânica, mola metálica do tipo barra de torção, braços independentes com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora.

SUSPENSÃO TRASEIRA: Mecânica, Molas trapezoidais de duplo estagio com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora

TRAÇÃO: 4x2

	45S17	50C17
RODAS:	6,5" x 16,0"	5,0" x 16,0"
PNEUS:	225/75 R16,0	195/75 R16,0

DIMENSÕES mm:

	DAILY 45S17 – 15 + 1	DAILY 50C17 – 18 + 1
A Entreixo	3330	3950
B Comprimento máx	5997	7012
C Largura máx	2025	2025

D Altura máx	2755	2930
F Bitola eixo dianteiro	1734	1700
G Bitola eixo traseiro	1692	1541
H Balanço dianteiro	998	998
I Balanço traseiro	1699	2064
Raio Externo Entre Guias (Chassi)	6600	7500
Raio Externo entre Paredes (Chassi)	7100	8000

Configurações internas:

Capacidade máxima de passageiros: 50C17 : 18 passageiros , incluindo até 3 cadeirantes + motorista. / 45S17: 15 passageiros , incluindo até 3 cadeirantes + motorista

Acessibilidade: DPM (Dispositivo de Poltrona Móvel)

Sistema de ar condicionado – Ar-condicionado duplo: motorista e passageiros, incluindo sistema de dutos e luminárias – serie.

Air bag: Motorista: série / Passageiros dianteiro: opcional

Janelas: Corrediças

Trio elétrico: série

Computador de bordo: série

Poltronas: fixa (versão fretamento) / reclinável (versão turismo)

Bagageiro traseiro: série na versão turismo

Porta pacotes: opcional na versão turismo

Cortinas: série na versão turismo

Radio CD Player/ MP3: série

PESOS kg:

	DAILY 45S17 – 15 + 1	DAILY 50C17 – 18 + 1
Eixo dianteiro	1360	1390
Eixo traseiro	1145	1290
Total:	2505	2640
Carga útil:	1695	2360

CAPACIDADE DE CARGA kg (técnico/legal):

	DAILY 45S17 – 15 + 1	DAILY 50C17 – 18 + 1
Dianteiro técnico	1900	1900
Traseiro técnico:	2640	3700
Total PBT	4200	5000
PBTC/CMT	6500	8000

FREIOS:

SERVIÇO: Discos ventilados na dianteira e maciços na traseira, acionamento Hidráulico, servoassistido

ABS (Sistema Antibloqueio de Freios) / EBD (Distribuição Eletrônica de Frenagem)

ESTACIONAMENTO: Tambores nas rodas traseiras, acionamento mecânico

FREIO ADICIONAL: Não se aplica

ABASTECIMENTO litros:

COMBUSTÍVEL:

100 litros (tanque de plástico)

ESPECIFICAÇÃO:

Diesel S-10

ARLA 32:

NÃO UTILIZA

ÓLEO CARTER:

6,9L

URANIA DAILY LS - SAE 5W30

TRANSMISSÃO:

2,2L

TUTELA TRANSMISSION XT – D540 – SAE 75W80

EIXO TRASEIRO COM DIFERENCIAL:

3,2 litros

TUTELA W140/M-DA – SAE85W140

DIREÇÃO HIDRÁULICA:

1,5L

TUTELA GI/AATF DEXRON II –IVECO STD 18.1807 – Classe AG2

LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO:

10L

COOLANT UP ou PARAFLU UP – ASTM D3306; ASTM D4985